

Общие положения

Оконные и дверные блоки, далее «изделия» изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» и ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

Оконные и балконные дверные блоки из ПВХ-профиля предназначены для установки в зданиях и сооружениях различного назначения.

Требования по безопасности и меры предосторожности

Внимание! Открытая створка может стать причиной выпадения из окна. Будьте аккуратны при нахождении рядом с открытым окном. Не оставляйте открытую створку окна без присмотра!

Согласно ГОСТ 23166—99 «Блоки оконные для обеспечения безопасности», в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских, дошкольных и школьных учреждениях, а также в жилых домах, оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности.

Все операции с фурнитурой следует выполнять без чрезмерных усилий и только в том случае, когда створка находится в прижатом к раме положении. Попытки изменить функцию при открытой или недостаточно прижатой к коробке створке могут привести одновременно к повороту и наклону створки — двойному открыванию.

Не допускайте попадания рук и иных частей тела между открытой створкой и рамой окна (двери) при закрывании, это может привести к травме. Не располагайте под створкой окна или в проеме между створкой и рамой посторонние предметы. Это может стать причиной травм.

Избегайте дополнительной нагрузки на створку в открытом положении, поскольку она может сорваться и стать причиной травм.

Запрещается устанавливать на конструкции какие-либо приборы и оборудование, в том числе отопительные и нагревательные, подвергать профиль воздействию высоких температур, ударных нагрузок.

Нельзя скалывать наледь или смерзшийся снег с элементов конструкции, чистить конструкции ножом и другими острыми предметами, это может привести к травме.

Установка изделий

Установка (монтаж) изделий из ПВХ должен осуществляться специализированными организациями с учётом рекомендаций нормативной документации.

Изделия из ПВХ принимаются заказчиком в день доставки заказа по следующим параметрам:
— внешний вид изделия;
— комплектность заказа в соответствии с накладной.

Работоспособность механизма фурнитуры и качество уплотнительного шва принимаются заказчиком после установки (монтажа) изделия ПВХ в стеновой проём.

Перед подписанием акта приемки-сдачи необходимо произвести проверку качества смонтированных изделий совместно с представителем монтажной бригады. Для непрозрачных элементов изделий разность цвета, глянца и дефекты поверхности (паралины, сколы, потертости), различные повреждения глазом с расстояния (0,6-0,8)м. при естественном освещении не допускаются. Фурнитура должна обеспечивать плотное примыкание створки к рамам, створка должна закрываться и открываться без больших усилий. Все выявленные в процессе приемки недостатки (дефекты) должны быть отражены в Акте приемки-сдачи выполненных работ в разделе замечания.

После подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ Исполнитель не несет ответственности за любые паралины, потертости, вмятины и прочие дефекты, которые не были отражены Заказчиком в Акте приемки-сдачи и могли появиться в результате внешнего механического воздействия на стеклопакеты, ПВХ-профили, декоративную отделку и прочие элементы окна в процессе эксплуатации.

Результаты приемки ПВХ-изделий и монтажных работ подтверждаются подписью заказчика соответственно в актах сдачи-приемки и в актах монтажа, после чего претензии по комплектности и внешнему виду (механическим повреждениям) не принимаются.

Правила эксплуатации

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с требованиями безопасности.

Для того, чтобы открыть створку, необходимо повернуть ручку на 90° из вертикального положения в горизонтальное и потянуть створку на себя (кроме фурнитуры Tilt First).

Для того, чтобы закрыть створку, необходимо подвести ее к раме и, плотно прижав, повернуть ручку вниз до вертикального положения.

Не прикладывайте чрезмерных усилий к ручке для открытия или закрывания створки. Если ручка не поворачивается или поворачивается с большим усилием, необходимо открыть створку и проверить наличие посторонних предметов или мусора в пазах рамы и по периметру створки.

При закрытии створки из откидного положения необходимо дополнительно помогать заходу створки рукой.

Предотвращайте удары створок об откосы, так как это тоже может повредить изделие.

Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию

Гарантия на оконные, дверные и/или балконные блоки ПВХ распространяется при условии обслуживания изделия силами Продавца или иной специализированной организации, а также при условии соблюдения Покупателем требований, изложенных в Инструкции по эксплуатации окон ПВХ.